

数量内訳表

項目	規格・仕様	数量	単位	備考
ビル用マルチエアコン (ACP-1,3,4,5)	冷房能力:33.5kw 電源:3φ200V 30kw*2台(COP) 電源:3φ200V 0.55kw*6台(FAN) 付属品:標準品一式	4	基	※デマンド端子付
ビル用マルチエアコン (ACP-6,7,8)	冷房能力:45.0kw 電源:3φ200V 30kw*2台(COP) 電源:3φ200V 0.55kw*6台(FAN) 付属品:標準品一式	3	基	※デマンド端子付
ビル用マルチエアコン (ACP-9)	冷房能力:40.0kw 電源:3φ200V 30kw*2台(COP) 電源:3φ200V 0.55kw*6台(FAN) 付属品:標準品一式	1	基	※デマンド端子付
ビル用マルチエアコン (ACP-11)	冷房能力:67.0kw 電源:3φ200V 30kw*2台(COP) 電源:3φ200V 0.55kw*6台(FAN) 付属品:標準品一式	1	基	※デマンド端子付 ※火報連動端子付
ビル用マルチエアコン (ACP-12)	冷房能力:45.0kw 電源:3φ200V 30kw*2台(COP) 電源:3φ200V 0.55kw*6台(FAN) 付属品:標準品一式	1	基	※デマンド端子付 ※火報連動端子付
ビル用マルチエアコン (ACP-13)	冷房能力:22.4kw 電源:3φ200V 30kw*2台(COP) 電源:3φ200V 0.55kw*6台(FAN) 付属品:標準品一式	1	基	※デマンド端子付
パッケージ型エアコン室内機 (ACP-6F,7E,9C)	天吊型 冷房能力:9.0kw 消費電力:0.19kw 付属品:リモコン・ドレンアップメカ他 標準品一式	3	台	
パッケージ型エアコン室内機 (ACP-7A,7B,8D,9B)	天吊型 冷房能力:8.0kw 消費電力:0.19kw 付属品:リモコン・ドレンアップメカ他 標準品一式	4	台	
パッケージ型エアコン室内機 (ACP-4A,4E,6A,6B,7C,7D,9D)	天吊型 冷房能力:7.1kw 消費電力:0.19kw 付属品:リモコン・ドレンアップメカ他 標準品一式	7	台	
パッケージ型エアコン室内機 (ACP-1C,5A,5B,5D,6E,8E,9D)	天吊型 冷房能力:6.3kw 消費電力:0.19kw 付属品:リモコン・ドレンアップメカ他 標準品一式	7	台	
パッケージ型エアコン室内機 (ACP-8A,8B)	天吊型 冷房能力:5.6kw 消費電力:0.19kw 付属品:リモコン・ドレンアップメカ他 標準品一式	2	台	
パッケージ型エアコン室内機 (ACP-3A,3B,3C,3D,4B)	天吊型 冷房能力:5.0kw 消費電力:0.19kw 付属品:リモコン・ドレンアップメカ他 標準品一式	5	台	
パッケージ型エアコン室内機 (ACP-1A,1B,4C,4D)	天吊型 冷房能力:4.5kw 消費電力:0.19kw 付属品:リモコン・ドレンアップメカ他 標準品一式	4	台	
パッケージ型エアコン室内機 (ACP-3E,5C,5E,6D,6G,7F)	天吊型 冷房能力:4.0kw 消費電力:0.19kw 付属品:リモコン・ドレンアップメカ他 標準品一式	6	台	
パッケージ型エアコン室内機 (ACP-13A,13B)	天吊型 (同時ツイン) 冷房能力:11.2kw 消費電力:0.19kw 付属品:化粧パネル・リモコンスイッチ・ドレンアップメカ他	2	台	
集中管理コントローラー (R-1)	運転/停止・運転モード・温度設定制御管理 64リモコングループ・室内ユニット128台制御	1	式	
排気ファン (FE-1)	3φ200V 0.87kw 風量:5,400m ³ /h	1	台	
冷媒配管(ガス)	19.05mm	15	m	目安
冷媒配管(ガス)	25.40mm	45	m	目安
冷媒配管(ガス)	28.58mm	6	m	目安
冷媒配管(液)	9.52mm	15	m	目安
冷媒配管(液)	12.70mm	51	m	目安
同上配管接手類		1	式	
硬質塩化ビニル管	VP-20A	40	m	目安
同上配管接手類		1	式	
配管支持金物		1	式	
冷媒ガス	R410A	1	式	
表示類		1	式	
防振ゴム		1	式	
雑材・消耗品		1	式	
電源および制御線結線		1	式	
室外機転倒防止ワイヤー		1	式	