

沖縄県商工労働部一般競争入札公告

令和3年10月1日付けで入札公告した下記の一般競争入札（以下、「入札」という。）を訂正するので、次のとおり公告する。

令和3年10月8日
 沖縄県知事 玉城 康裕

記

1 入札公告を訂正する調達物品 令和3年10月1日公告
 おきなわ工芸の杜の機器整備に係る一般競争入札について（陶芸機器一式）

2 訂正理由

仕様書の記載事項について訂正があったため

3 訂正の内容（仕様書）

訂正前	訂正後
設置に伴う条件等（全機種共通） ○導入作業全般に関すること （1～2まで省略） 3 設置作業 装置の稼働に必要な工事は納入者の責任で行うこと（基礎、電気配線、給排水、吸排気、燃料等）。 ※また、軽微な変更により生ずる作業に対応すること。 （4～7まで省略）	設置に伴う条件等（全機種共通） ○導入作業全般に関すること （1～2まで省略） 3 設置作業 装置の稼働に必要な工事（基礎、電気配線、給排水、吸排気、燃料等）は納入者の責任で行うこと、 <u>また、軽微な変更により生ずる作業に対応すること。</u> <u>なお、電気窯が設置される窯室は手元開閉機まで設置されているので、二次側からの電気配線工事等は納入事業者で手配すること。</u> （4～7まで省略） 8 <u>同等品について</u> <u>参考機種と同等品で参加を希望する場合は、入札説明書に示した期限までにカタログ等の仕様書の規格が満たされていることが分かる書類を添付し、担当課の確認を受けること。</u>
陶芸機器仕様 ○陶芸電気窯（大） 要求仕様 （参考機種～重量まで省略） 電源 200V（三相） 電気容量 60A （消費電力～付属品まで省略） 備考 前扉スライド式、台車式（シャトル式）は提案不可。 特記事項 マイコン制御に係る装置の配線及び設定まで行うこと。	陶芸機器仕様 ○陶芸電気窯（大） 要求仕様 （参考機種～重量まで省略） 電源 200V（三相） <u>60A 以内</u> （電気容量を削除） （消費電力～付属品まで省略） 備考 前扉スライド式、台車式（シャトル式）は提案不可。 <u>同等品可。</u> （特記事項を削除）
陶芸機器仕様 ○陶芸電気窯（中） 要求仕様 参考機種 DMT-10A、SN-25FE 電源 200V（三相） 電気容量 50A 以内 （本体寸法省略） 内寸法 570 mm×420 mm×595 mm 以内 （重量省略） 電源 200V（三相） 電気容量 50A 以内 （消費電力～付属品まで省略） 備考 前扉スライド式、台車式（シャトル式）は提案不可。 特記事項 マイコン制御に係る装置の配線及び設定まで行うこと。	陶芸機器仕様 ○陶芸電気窯（中） 要求仕様 参考機種 DMT-10A、SN-15FE <u>（重複した電源の表示を削除）</u> <u>（重複した電気容量の表示を削除）</u> （本体寸法省略） 炉内寸法 <u>W570 mm×D420 mm×H595 mm 以上</u> （重量省略） 電源 200V（三相） <u>50A 以内</u> <u>（電気容量を削除）</u> （消費電力～付属品まで省略） 備考 前扉スライド式、台車式（シャトル式）は提案不可。 <u>同等品可。</u> （特記事項を削除）