

仕様書

物品名：ふるい振とう機

機種仕様		備考
1)メーカー	指定なし	
2)型番	指定なし	
3)数量	1	
4)本体	本体寸法	W800mm×D600mm×H800mm以内
	重量	問わず
	電源	100V（単相）200W以内
	本体素材	金属等
	その他	防音カバーを有すること
5)機能	取付ふるい幅	直径200～203mmが使用できること
	取付ふるい高さ	複数のふるいを合わせ420mm以上
	分級方式	回転往復およびタッピング
	測定可能範囲	20μm～2.5mmを測定可能なこと
	回転数	280rpm 以上
	最大投入量	3kg 以上
	タイマー	1分単位で、1～99分までの範囲を設定可能なこと
付属品	標準ふるい等各1個（355μm、250μm、180μm、150μm、106μm、75μm、53μm、38μm、フタ・受器、目詰まり除去ブラシ（コーナー用）、エンピ台ナイロン目詰まり除去ブラシ）を付属させること。	
6)設置	場所	おきなわ工芸の杜の指定の場所とする。
	納入作業	担当者の立ち会いのもと、経路、通路の確保など必要な作業を行うこと（破損や汚れを防止する養生など）。
	設置作業	必要な工事は納入者の責任で行うこと（基礎、電気、給排水、吸排気、燃料等）。
		※また、軽微な変更により生ずる作業に対応すること。
	設置精度	機器の設置に定める設置精度を出すこと（水平垂直の確保、固定）。
破損など	納入者の責により生じた破損などの責任を負うこと（場所や他の物品など）。	
7)説明	試運転、操作	日時、所要時間はものづくり振興課と調整の上決定し、必要な経費は受注者が負担すること。（本物品の操作、調整および保守方法などの内容）
	取扱説明書	1部（本物品の操作、調整および保守などの内容）。
その他		備考
1)無償保証対応	1年。本体および付属品の初期不良に対応可能な機種であること。	
2)保守および修理	上記期間経過後も、本体及び付属品の保守および修理等について沖縄県内の技術者が十分に対応できる機種であること。	
3)部品供給	耐用年数（7～10年）の間、調達できる機種であること	
4)対応方法	2)～3)について、依頼から7日以内に行える機種であること	