

仕様書

物品名：回転装置付漆乾燥庫

機種仕様		備考
1)メーカー	指定なし	
2)型番	指定なし	
3)数量	2台	
4)本体	本体寸法	2100mm×1500mm×1700mm以内
	重量	問わず
	電源	100V（単相） 600W以内
	庫内寸法	1700mm×1200mm×1300mm 以上
	材質	木材を基本とし、断熱材を組み込むなど、本体に変形が生じるなどの不具合がでないもので構成すること。
	本体扉	引き戸式とすること。
5)機能	塗装	外面がコーティングされており、アルコール等による清掃が可能な仕上げとすること。
	乾燥装置	デジタル操作により加温、除湿、加温を自動制御できること。
	回転装置	内部の回転棚が180度に回転可能なこと。 25～30秒で半回転、停止時間1～99分の範囲内を設定可能なこと。
	加熱防止	有すること。
6)付属品	回転棚	中板で縦に仕切り、各3段。 あり溝加工により、漆器の製作過程で取り付ける棒（ツク棒）を差し込み、固定ができるものであること。
	標準付属品	電子冷却素子除湿装置および除湿制御装置、キャスター台車が付属していること。
7)設置	追加付属品	回転棚で使用できるホットピンツケ付のツク棒を200個付属させること。 ツク棒のサイズは以下のサイズとすること。 90L、粘着側φ37、蟻巣φ30
	場所	おきなわ工芸の社の指定の場所とする。
	納入作業	担当者の立ち会いのもと、経路、通路の確保など必要な作業を行うこと（破損や汚れを防止する養生など）。
	設置作業	必要な工事（基礎、電気、給排水、吸排気、燃料等）は納入者の責任で行い、軽微な変更により生ずる作業にも対応すること。
	設置精度	機器の設置に定める設置精度を出すこと（水平垂直の確保、固定）。
8)説明	破損など	納入者の責により生じた破損などの責任を負うこと（場所や他の物品など）。
	試運転、操作	日時、所要時間はものづくり振興課と調整の上決定し、必要な経費は受注者が負担すること（本物品の操作、調整および保守方法などの内容）。
	取扱説明書	1部（本物品の操作、調整および保守などの内容）。
その他		備考
1)無償保証対応	1年。 本体および付属品の初期不良に対応可能な機種であること。	
2)保守および修理	上記期間経過後も、本体及び付属品の保守および修理等について沖縄県内の技術者が十分に対応できる機種であること。	
3)部品供給	耐用年数（7～10年）の間、調達できる機種であること	
4)対応方法	2)～3)について、依頼から7日以内に行える機種であること	