

木工関連機器 一式

	名称	数量
1	コンプレッサー	2
2	小型帯鋸盤	1
3	小型鉋機	1
4	糸鋸	1

## 設置に伴う条件等(全機器共通)

### ○導入作業全般に関すること

- 1 場所 おきなわ工芸の杜の指定の場所とする。
- 2 納入作業 担当者の立ち会いのもと、経路、通路の確保など必要な作業を行うこと(破損や汚れを防止する養生など)。
- 3 設置作業 装置の稼働に必要な工事(基礎、電気配線、給排水、吸排気、燃料等)は納入者の責任で行うこと、また、軽微な変更により生ずる作業に対応すること。
- 4 設置精度 機器の利用に係る安全性及び操作性が確保される設置精度を出すこと(水平垂直の確保、固定など必要な精度を適宜確保すること)。
- 5 破損など 納入者の責により生じた破損などの責任を負うこと(場所や他の物品など)。
- 6 試運転、操作 日時、所要時間は沖縄県商工労働部ものづくり振興課と調整の上決定し、必要な経費は受注者が負担すること(本物品の操作、調整および保守方法などの内容)。
- 7 取扱説明書 本物品の操作、調整および保守などが記載されたものを1部。

### ○サポート体制に関すること

- 1 無償保証対応 1年。本体および付属品の初期不良に対応可能な機種であること。
- 2 保守および修理 上記期間経過後も、本体及び付属品の保守および修理等について県内技術者が十分に対応できる機種であること。
- 3 部品供給 耐用年数(7~10年)の間、部品が調達できる機種であること。
- 4 対応方法 2~3について、依頼から7日以内に対応できる機器であること。

機器仕様 一覧

コンプレッサー 仕様			備考
1)メーカー	指定なし		
2)型番	指定なし		
3)数量	2		
4)本体	本体寸法	1300mm×700mm×900mm以内	
	重量	200kg以内	
	電源	200V(三相)	
	定格出力	3.7kw以内	
	運転制御方式	圧力開閉器	
5)機能	制御圧力	0.7~0.85Mpaの範囲内を制御可能なこと	
	吐出空気量	415L/min以上	
	タンク容量	39L以上	
	ドライヤ充填量	280g以上	
	騒音値	53dB以内	
6)付属品	標準付属品		

小型帯鋸盤 仕様			備考
1)メーカー	指定なし		
2)型番	指定なし		
3)数量	1		
4)本体	本体寸法	1560mm×1000mm×800mm以内	
	重量	170kg以内	
	電源	200V(三相)	
	出力	1500W以内	
	本体素材	金属製であること	
	定盤素材	金属製であること	
5)機能	挽割高さ	315mm以上	
	台の傾斜	0から45度で調整可能なこと	
	帯鋸寸法	幅75mmが取り付けられること	
	安全装置	ハンドブレーキを有すること	
	吐出口径	丸直径100mm	
6)付属品	標準付属品、および帯鋸刃(幅、約12.4mm2本、幅75mm1本)		

自動鉋機(小型) 仕様			備考
1)メーカー	指定なし		
2)型番	指定なし		
3)数量	1		
4)本体	本体寸法	600mm×600mm×600mm以内	
	重量	40kg以内	
	電源	100V(単相)15.0A	
	消費電力	1,500W以内	
	本体素材	主に金属製であること	
	定盤素材	金属製であること	
5)機能	最大切削高さ	160mm	
	最小切削厚さ	5mm	
	最大切削幅	312mm	
	最大切削深さ	1.0mm	
	送り速度	10.5m/分	
6)付属品	標準付属品		

糸鋸盤 仕様			備考
1)メーカー	指定なし		
2)型番	指定なし		
3)数量	1		
4)本体	本体寸法	1500mm×1000mm×1500mm以内	
	重量	200kg以内	
	電源	単相100V300W	
	消費電力	600W以内	
	テーブル寸法	500mm×800mm以上	
	アーム奥行き	1000mm以上	
	ストローク	25mm以内	
	テーブル傾斜	有すること。	
6)付属品	フットスイッチ		